SafetyGel®

Déclaration des performances N° CPR- IT626

Règlements (UE) n. 305/2011 - Règlements (UE) n. 574/2014

1. Code d'identification unique du produit type:

SafetyGel

2. Usage(s) prévu(s):

Produit imperméabilisant appliqué sous forme liquide (DM 02P) pour les installations extérieures et les piscines sous carrelage en céramique (collé avec un adhésif C2 conformément à la norme EN 12004).

3. Fabricant:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Système(s) d'EVCP:

Système 4
Système 3 pour l'imperméabilisation

5. Norme harmonisée:

EN 14891:2012+AC:2012

Organisme(s) notifié(s):

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance
Adhérence en traction initiale	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence en traction après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence en traction après vieillissement thermique	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence en traction après contact avec de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence en traction après cycles de gel/dégel	≥ 0,5 N/mm^2
Adhérence en traction après contact avec de l'eau chlorée	≥ 0,5 N/mm^2
Étanchéité à l'eau	Pas de pénétration
Aptitude au pontage de fissure sous conditions standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
Aptitude au pontage de fissure à très basse température (-20°C)	≥ 0,75 mm
émission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant et en son nom par: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.

Révision **n° 0**
Date: **02/05/25**