SafetyGel®

Leistungserklärung N° CPR-IT626

Verordnung (EU) n. 305/2011 - Verordnung (EU) n. 574/2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SafetyGel

2. Verwendungszweck(e):

Flüssig zu verarbeitendes Abdichtungsprodukt (DM 02P) für den Einsatz im Außenbereich und in Schwimmbädern unter keramischen Fliesenbelägen (verklebt mit einem C2-Klebstoff gemäß EN 12004).

3. Hersteller:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 für Wasserdichtigkeit

5. Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012+AC:2012

Notifizierte Stelle(n):

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangszughaftfestigkeit	≥ 0,5 N/mm^2
Zughaftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm^2
Zughaftfestigkeit nach thermischer Alterung	≥ 0,5 N/mm^2
Zughaftfestigkeit nach Lagerung in Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm^2
Zughaftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechseln	≥ 0,5 N/mm^2
Zughaftfestigkeit nach Lagerung in chloriertem Wasser	≥ 0,5 N/mm^2
Wasserdichtheit	Keine Durchdringung
Rissüberbrückungsfähigkeit unter Normbedingungen (+23 °C)	≥ 0,75 mm
Rissüberbrückungsfähigkeit bei sehr niedriger Temperatur (-20 °C)	≥ 0,75 mm
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe SDS

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N° 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.

Überarbeitung **n° 0**
Datum: **02/05/25**