
Starlike® Care

Especificaciones técnicas



Detergente para la eliminación de marcas de resina epoxi en suelos de cualquier tipo de baldosas, mosaicos y piedras naturales

Descripción del producto

Starlike® Care es un detergente líquido concentrado de pH alcalino adecuado para eliminar manchas de resina epoxi de cualquier tipo de baldosas cerámicas, incluso las más delicadas, como las cerámicas pulidas, los mosaicos de vidrio o cerámicos, y cualquier tipo de piedra natural, incluso pulida.

Starlike® Care, al tener una baja viscosidad, es ideal para la limpieza de suelos.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar en todas las superficies.

Producto a base de agua.

Solución no agresiva, apta también para mármoles pulidos y gres pulido o lijado, sin riesgo de corrosión ni opacidad.

No está sujeto a clasificación de peligro para el transporte.

Excelente poder desengrasante y decapante.

Usos

El detergente, utilizado puro, sin diluir, es especialmente eficaz para eliminar residuos de marcas de mortero para juntas de morteros epoxi para juntas como Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy, así como para eliminar marcas en el gres porcelánico pulido, manchado por morteros para juntas anteriores realizadas con morteros cementosos para juntas de color oscuro.

Detergente alcalino desengrasante: eficaz para eliminar residuos grasos,

suciedad orgánica acumulada con el tiempo y ceras de cualquier superficie natural o artificial. En este caso, diluir el producto al 30 % en agua.

Detergente para limpiezas extraordinarias periódicas: eficaz en cualquier superficie con suciedad muy intensa que no se pueda eliminar con los detergentes comerciales habituales.

Especificaciones del producto

Aspecto	Starlike® Care - Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Pesca
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Botella de plástico reciclado de 1 l. Bidón de plástico reciclado de 5 l.
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No debe exponerse a las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 15 minutos
Inflamabilidad	No
pH	11,5 - 12,5
Peso específico	1,01 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	10 - 15 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.

Para eliminar manchas o residuos de morteros epoxi, los detergentes deben aplicarse cuando el rejuntado se haya endurecido lo suficiente (normalmente tras 24 horas a una temperatura de +20/+25 °C).

En el caso de residuos recientes, el producto tardará menos tiempo en actuar, mientras que podría necesitar tiempos de contacto más prolongados para residuos muy secos.

Aplicar el producto puro, sin diluir, extendiéndolo directamente sobre la superficie en cuestión y distribuyéndolo de manera homogénea con una esponja o un pincel específicos. Dejar actuar durante unos 10-15 minutos.

A continuación, frotar la superficie con fieltro blanco Starlike® o con un cepillo mono provisto de una almohadilla blanca en el caso de superficies grandes.

Se recomienda frotar mecánicamente el producto mientras actúa para facilitar su eliminación.

Recoger la solución limpiadora con una esponja, un rastrillo de goma o una aspiradora de líquidos.

Por último, aclarar abundantemente con agua limpia y secar con un paño o un trapo limpio.

No esperar a que se evapore el agua de aclarado, ya que se volverían a formar manchas en la superficie.

Si, tras el aclarado, aún se observan residuos de pátina epoxi, repita la aplicación siguiendo el mismo procedimiento.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
Durante la manipulación, utilice ropa de protección adecuada. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la ficha de seguridad correspondiente

Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes

Cambiar con frecuencia el agua de aclarado

En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 410**

revisión **n.º 0**

Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com