
Starlike® Care Pro

Technische Daten



Reinigungsgel zur Entfernung hartnäckigster und langjähriger Epoxidharzrückstände von allen Arten von Fliesen, Mosaiken, Marmor und Natursteinen. Wirksam zur Entfernung von Graffiti, Sprühfärben und Tinten.

Produktbeschreibung

Starlike® Care Pro ist ein flüssiges Reinigungsmittel mit alkalischem pH-Wert, das sich zur Entfernung von ausgehärteten Epoxidharzflecken – auch lange nach dem Verfugen – von allen Arten von Keramikfliesen, einschließlich empfindlicher Fliesen wie beispielsweise geschliffener Keramik, Glas- oder Keramikmosaiken sowie Natursteinen, eignet. Starlike® Care Pro eignet sich aufgrund seiner hohen Viskosität für Reinigungsarbeiten an Bodenbelägen und Wänden im Innen- und Außenbereich.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden.
Produkt auf Wasserbasis.
Nicht aggressive Lösung, auch auf poliertem Marmor und geläpptem oder geschliffenem Feinsteinzeug einsetzbar, ohne dass die Gefahr von Korrosion oder Mattwerden besteht.
Wirksam auch bei Flecken, die bereits seit längerer Zeit katalysiert sind.
Hervorragende Entfettungs- und Entwachungskraft.
Dank der dichten und viskosen Gelformel lässt es sich auch vertikal leicht auftragen.

Anwendungsbereiche

Das unverdünnt verwendete Reinigungsmittel ist dank seiner starken

Auflösungskraft besonders wirksam bei der Entfernung von Rückständen und eingetrockneten Flecken von Epoxid-Fugenmassen wie Starlike® Pro, Starlike® Crystal oder Starlike® Easy sowie bei der Beseitigung von Flecken auf geschliffenem Feinsteinzeug, die durch frühere Ver fugungen mit dunklen Zementfugenmörteln entstanden sind.
Ebenfalls geeignet zum Entfernen von Graffiti, Sprühfarben und Tinten.
Wirksam zur Entfernung von Silikonrückständen und Flecken, die durch organische Polymere entstanden sind.

Produktspezifikationen

Aussehen	Starlike® Care Pro – dickflüssiges Gel
Farbe	Weiß
Geruch	Charakteristisch
Zolltarifposition	3402909000
Nachhaltige Verpackung	0,5-l-Flaschen aus recyceltem Kunststoff
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	10–30 Minuten
Entflammbarkeit	Nein
pH	11,5 - 12,5
Spezifisches Gewicht	1,12 kg/l
Auftrag	Weißer Schwamm oder Filz von Starlike®
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	4–6 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.
Zur Entfernung von Flecken oder Rückständen von Epoxidmörteln muss das Reinigungsmittel erst dann angewendet werden, wenn die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist (normalerweise nach 5 Tagen bei einer Temperatur von +20/+25 °C).
Bei frischen Rückständen benötigt das Produkt weniger Zeit, während bei sehr alten Rückständen möglicherweise längere Einwirkzeiten erforderlich sind.
Tragen Sie das Produkt unverdünnt auf, indem Sie es direkt auf die betroffene Oberfläche gießen und mit einem geeigneten Pad oder einem weißen Starlike®-Filz gleichmäßig verteilen. Lassen Sie es je nach Ausprägung der Flecken etwa 10–30 Minuten einwirken.
Es wird empfohlen, das Produkt während der Einwirkzeit mechanisch einzureiben, um die Entfernung zu erleichtern.
Die Reinigungslösung mit einem feuchten Schwamm aufnehmen.
Zum Schluss gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch oder Lappen abtrocknen.
Warten Sie nicht, bis das Spülwasser verdunstet ist, da sich sonst wieder Flecken auf der Oberfläche bilden würden.
Sollten nach dem Abspülen noch Rückstände der Epoxidbeschichtung zu sehen sein, wiederholen Sie den Vorgang auf dieselbe Weise.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen
Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzkleidung. Befolgen Sie die

Anweisungen auf dem Etikett und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt
Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.

Das Spülwasser regelmäßig wechseln

Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 411**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com