
Starlike® Remover

Technische Daten



Hochwirksames Reinigungsgel zur vollständigen Entfernung von ausgehärteten Rückständen von Epoxidharzen, Harzen und Lacken

Produktbeschreibung

Starlike® Remover ist ein lösungsmittelhaltiges Abbeizgel zur schnellen und gründlichen Entfernung von ausgehärteten und polymerisierten Epoxidharzrückständen, auch lange Zeit nach dem Verfugen. Geeignet zum Entfernen und Auflösen von ausgehärteten Epoxidharzfugenmassen aus den Fugen.

Dank seiner Gelkonsistenz eignet sich Starlike® Remover für Reinigungsarbeiten an Fußböden und Wänden im Innen- und Außenbereich.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf Fliesen, Feinsteinzeug und Glas verwendet werden.

Wirksam auch bei Epoxidharzen, Polyurethanen und Industrielacken.

Die hochwirksame Formel ist darauf ausgelegt, selbst die dicksten, ältesten und ausgehärteten Ablagerungen zu durchdringen und aufzulösen.

Dank der dichten und viskosen Gelformel lässt es sich auch vertikal leicht auftragen.

Anwendungsbereiche

Der unverdünnt verwendete Reiniger ist dank seiner starken Auflösungskraft besonders wirksam bei der Entfernung von eingetrockneten Rückständen von Epoxidgelen wie Starlike® Pro, Starlike® Crystal oder Starlike® Easy.

Wirksam zur Entfernung alter Epoxid-Fugenmörtel.

Produktspezifikationen

Aussehen	Dickflüssiges, transparentes Gel
Farbe	Hellblau
Geruch	Charakteristisch
Zolltarifposition	38140090
Verpackung	0,75-l-Metallflaschen
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	10–20 Minuten bis zu einigen Stunden
Entflammbarkeit	Ja
Spezifisches Gewicht	0,93 kg/l
Auftrag	Pinzel oder glatter Spachtel aus Stahl
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	3–10 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.
Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.
Tragen Sie mit einem Pinzel oder einer Stahlspachtel eine gleichmäßige Schicht des Produkts auf die zu entfernenden Teile auf.
Lassen Sie Starlike® Remover so lange einwirken, bis die zu entfernenden Rückstände aufgeweicht sind.
Normalerweise reichen etwa 10–20 Minuten bei Flecken und 1 bis 8 Stunden zur Entfernung von ausgehärteten Fugenmassen aus.
Anschließend die Reste des Epoxidmörtels mit Hilfe eines Metallspachtels entfernen.
Mit einem trockenen, sauberen Tuch das Gel abwischen und gründlich mit klarem Wasser abspülen.
Falls erforderlich, führen Sie eine zweite Reinigung durch.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen
Das Produkt nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen
Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.
Das Spülwasser regelmäßig wechseln
Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen
Während der Anwendung nicht rauchen.
Nicht auf lösungsmittelunbeständigen Produkten anwenden, wie z. B.: Kunststoffe, PVC, Linoleum, Dekorlacke usw.
Bei geschliffenen, geläpten oder polierten Natursteinen sollte vorab ein Test durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt die Oberfläche nicht matt macht
Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-

Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 423**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com