
X-Scud Terrazze

Technische Daten



Wasserabweisender Schutz Pro auf Wasserbasis, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv und gegen aufsteigende Feuchtigkeit für Terrassen, Balkone und Duschen.

Produktbeschreibung

X-Scud Terrazze ist ein wasserbasiertes Schutzmittel mit hoher Eindringtiefe und hervorragenden wasserabweisenden, infiltrationshemmenden und gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützenden Eigenschaften.

Verleiht den Oberflächen, auf die es aufgetragen wird, wasserabweisende Eigenschaften und beseitigt Probleme, die durch das Eindringen von Wasser in Poren, Fugen und Risse mit einer Breite von bis zu 1 mm entstehen.

Dank der exklusiven Smart-Barrier-Technologie dringt X-Scud Terrazze in den Untergrund ein und bildet eine Barriere gegen das kapillare Aufsteigen von Wasser und Salzen, während Wasserdampf weiterhin entweichen kann.

Verhindert die Bildung von Schimmel und Ausblühungen, ist UV-beständig und lässt das behandelte Material nicht vergilben.

Leistung

Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden

Produkt auf Wasserbasis

Hohe Eindringfähigkeit

Hochwirksam gegen Salze und Ausblühungen

Mit modifizierten Silanpolymeren verstärkt, die die Elastizität und Haftung erhöhen

UV- und witterungsbeständig

Verändert die Farbe des behandelten Materials nicht

Anwendungsbereiche

X-Scud Terrazze wird für alle Materialien (Fliesen, Feinsteinzeug, Klinker, Marmor, Granit, Terrakotta, Naturstein, Beton usw.) sowie für Zementfugen empfohlen.

Besonders geeignet zur Behebung von Wassereintrittsproblemen bei Außenböden, die Regen und Frost ausgesetzt sind.

Produktspezifikationen

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Geruchsneutral
Zolltarifposition	28391900
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5 Minuten
Entflammbarkeit	Nein
pH	10,5 - 11,5
VOC-Gehalt (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Spezifisches Gewicht	1,050 kg/l
Auftrag	Pinzel, Rolle, Airless-Spritzgerät oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	10–15 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln

Es wird empfohlen, die Oberfläche vorab mit dem Entfettungsreiniger X-Cleaner Scrub zu reinigen.

Auf trockener Oberfläche X-Scud Terrazze unverdünnt gleichmäßig gemäß den Ertragsangaben auftragen.

Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht des Produkts mit einem Pinzel, einer Rolle oder einem Vlies auf und achten Sie dabei darauf, die Lösung gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen und die Fugen sowie eventuelle Risse gut zu durchtränken.

Nach dem Auftragen ca. 5–10 Minuten warten, den Überschuss glätten und Produktreste auf der Oberfläche mit einem sauberen Baumwolltuch oder einem weißen Tupper entfernen.

Warten Sie nach dem ersten Anstrich mindestens 1–2 Stunden, bevor Sie einen zweiten Anstrich auf die gleiche Weise auftragen.

Das Produkt trocknet schnell, und die Oberfläche kann 4 bis 6 Stunden nach dem Auftragen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Es ist wichtig, die empfohlenen Mengen aufzutragen und überschüssiges Material innerhalb der empfohlenen Zeit sorgfältig von der Oberfläche zu entfernen. Führen Sie immer einen Vorabtest durch, um das Ergebnis zu beurteilen.

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
Das Produkt nur auf vollkommen saubere und trockene Oberflächen auftragen
Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen auftragen
Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen
Bei stark saugfähigen Materialien wie Terrakotta, Zement, Kalkstein und Sandstein sollte 1–2 Stunden nach dem ersten Auftrag eine zweite Schicht auf die gleiche Weise aufgetragen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen
Bei Anwendungen auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten Sie, bis der Kleber oder der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist.
Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.
Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.
Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.
Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 421**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com