
X-Tone Matt

Technische Daten



Tönender Schutz Pro auf Wasserbasis mit mattem Effekt zur Hervorhebung des Farbtons von Keramik- oder Natursteinoberflächen.

Produktbeschreibung

X-Tone Matt ist ein flecken- und schmutzabweisendes Imprägniermittel mit mattem Effekt auf Wasserbasis, das zur Farbintensivierung von Keramik- oder Natursteinbelägen eingesetzt wird, bei denen Ausblühungen auftreten. Die behandelten Materialien werden vor Öl, Fett, Schmutz, Getränken usw. geschützt.

Optimiert zur Vereinheitlichung und Wiederherstellung der Farbe von Fugen, die mit Epoxid- oder Zementfugenmörtel ausgeführt wurden.

Die Anwendung erleichtert die regelmäßige Pflege, indem sie die Oberflächenreibung verringert und das Eindringen von Schmutz verhindert.

Das Produkt ist UV-beständig und kann daher auf trockenen Materialien im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Leistung

Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Es verstärkt den Farbton und die Farbe der Oberflächen, auf die es aufgetragen wird

UV- und witterungsbeständig

Bildet keinen Oberflächenfilm

Hohe Eindringfähigkeit

Hervorragende Fleckenschutz-Eigenschaften

Produkt auf Wasserbasis, frei von Gefahrgutklassifizierungen für den Transport

Anwendungsbereiche

Geeignet für die Behandlung von sowohl mittel- bis hochsaugfähigen Oberflächen, wie z. B. Natursteine, auch antikisierte, Cotto, Beton, Kieselsteine und raue Oberflächen, als auch von glatten und kompakten Oberflächen wie Quarz- und Marmoragglomerate, Keramik sowie Fugen von Bodenbelägen und Wandverkleidungen, die mit Epoxid- oder Zementfugenmörtel ausgeführt wurden.

Das Produkt ist nach wenigen Stunden trocken und garantiert eine hervorragende Haltbarkeit, ohne einen Oberflächenfilm zu bilden.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Leicht
Zolltarifposition	38099100
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5–10 Minuten
pH	6,5 - 7,5
Spezifisches Gewicht	0,99 kg/l
Auftrag	Pinzel, Rolle oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	15–20 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Auf sauberen und trockenen Oberflächen mit Pinzel, Rolle oder Vlies einen dünnen und gleichmäßigen Film des unverdünnten Produkts auftragen. Auf saugfähigen Oberflächen wird das Produkt vollständig von der Oberfläche aufgenommen, sodass gegebenenfalls ein zweiter Auftrag im Abstand von 2–3 Stunden zum vorherigen erforderlich ist.

Bei der Anwendung auf wenig saugfähigen Untergründen im Verhältnis 1:1 oder 1:2 mit Wasser verdünnen. Das Produkt kann Oberflächenrückstände hinterlassen, die gleichmäßig verteilt werden müssen. In diesem Fall ca. 5 Minuten warten, bevor überschüssiges Produkt, das auf der Oberfläche zurückgeblieben ist, mit einem weißen Tupfer oder einem saugfähigen Tuch entfernt wird.

Nach Abschluss der Entfernungsphase mindestens 4 Stunden warten, bevor der behandelte Bereich wieder für den Verkehr freigegeben wird.

Hinweise

Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Nur auf vollkommen sauberen, trockenen und nicht überhitzten Oberflächen auftragen

Wird das Produkt auf einem Material aufgetragen, das bereits mit X-Scud Terrasse behandelt wurde, warten Sie bitte, bis es vollständig getrocknet ist, bevor Sie X-Tone Matt auftragen.

Bei der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen ist die vollständige Aushärtung des Klebers und der Fugenmörtel abzuwarten.

Vor dem Auftragen des Produkts empfiehlt es sich, einen Vorabtest an einem Materialabschnitt durchzuführen, um dessen Eignung für den

vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 417**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com